



Visión general

- Revestimiento exterior de cable de poliuretano flexible y resistente
- Cada fibra tiene un amortiguador elastomérico duro de grado militar de 900 μm , miembros resistentes de aramida y una cubierta de subcable de 2,5 mm para una excelente protección de la fibra
- Resistente a aceites y gases
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento y almacenamiento con protección UV, resistente a hongos y al agua

Características

- Radio de curvatura operativo mínimo de 10 veces el diámetro exterior del cable
- Capaz de soportar cargas de viento lateral de 100 mph
- Diseño de cable con amortiguación ajustada: no hay gel que migre por el cable debido a la vibración o la instalación vertical y no hay migración axial de fibras
- Capaz de distancias verticales superiores a 1000 metros, aún cumple y mantiene los requisitos de rendimiento
- Las subunidades trenzadas helicoidalmente aseguran flexibilidad y mayor resistencia mecánica
- Revestimiento exterior Core-Locked TM para una excelente protección contra golpes e impactos y una mejor resistencia al desgarro

Festoon Cables

Especificaciones del producto

Fibra Contar	Modo singular	62.5 / 125 Multimodo	50/125 Multimodo
6	OCO20912-01	OCO20912-11	OCO20912-21
8	OCO20912-02	OCO20912-12	OCO20912-22
10	OCO20912-03	OCO20912-13	OCO20912-23
12	OCO20912-04	OCO20912-14	OCO20912-24
18	OCO20912-05	OCO20912-15	OCO20912-25

Mecánica y ambiental

Características

Parámetros	Valor
Temperatura de funcionamiento	- 40 ° C a + 85 ° C
Temperatura de almacenamiento	- 55 ° C a + 85 ° C
Resistencia al aplastamiento	440 N / cm (Requisito de EIA / TIA-455-41 mil.)
Resistencia al impacto	200 Impacto (Requisito de EIA / TIA-455-24 mil.)
Resistencia a la flexión	2000 ciclos (EIA / TIA-455-104)

Importado y Distribuido por Real Optic Limitada - Distribuidor Autorizado
 Avenida Ventisquero #1204 Modulo 18 - Renca, Chile - ventas@realoptic.com - www.realoptic.com -WP:+56996374501